



SCHUTZWACHS MIT SATIN-EFFEKT

COTTO, KLINKER, NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND AGGLOMERATE, ZEMENTFLIESEN



EINSATZGEBIETE

- Ideal zur Behandlung und zur Pflege.
- Schützt „unpolierte“ Natursteine (Kalkstein, Schiefer...), rotes Steinzeug, ungesinterten Klinker und verschiedene Cotto-Typen.
- Empfohlen für die Behandlung von Böden aus: Slate (Schiefer), Kunststein und Zementfliesen.
- Ideal für die Pflege von Marmor und Naturstein mit gebürstetem Finish.

VORTEILE

- Dieses selbstglänzende Wachs kann zur Wiederherstellung oder Erhöhung des Glanzes auch poliert werden.
- Drei Funktionen in einer: schützt, erhält und verleiht den Böden das beste Finish.
- Neue originelle satinierte Wirkung.
- Ideal für hochwertige Böden: Hebt die Schönheit ihrer Oberflächen hervor.
- Leichte Anwendung und maximale Leistung.
- Verbindet sich nicht mit Pflegemitteln.



ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto 30 m²

Naturstein 30/40 m²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1 Liter: Kartons mit 12 Stück.

5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich. Bei Raumtemperatur aufbewahren.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C aufzutragen.

ANWENDUNG

Verdünnung: je nach Bedarf pur oder verdünnt verwenden. Mit einem Vliestuch oder sonstigen Auftragsgerät eine Schicht des Produkts gleichmäßig auf den trockenen und sauberen Fußboden auftragen. Nach einer Stunde eine zweite Schicht über Kreuz auftragen. Nach einer weiteren halben Stunde ist der Fußboden wieder begehbar. Durch die Verwendung der Bohnermaschine oder eines Wolllappens kann der Glanz gesteigert werden.

Pflege:

Auffrischung des Glanzes (alle 2-3 Monate): Nachdem die Fläche mit einer verdünnten **CLEANER PRO**-Lösung gereinigt wurde, (1:200), 500 ml **SATIN** mit 5 Litern Wasser verdünnen und auftragen. Wenn stärkerer Glanz erwünscht ist, nach 1 Stunde die trockene Fläche mit der Bohnermaschine oder einem Wolltuch nachpolieren.

Wiederherstellung des Finishes (1 Mal jährlich): Das Wachs unverdünnt mit einem Lappen, Vliestuch oder sonstigen Gerät auftragen. Nach etwa 1 Stunde, wenn die Fläche trocken ist, nachpolieren.

Achtung:

Es wird davon abgeraten, das Produkt auf Böden in Außenbereichen, in feuchten Umgebungen und in Bereichen anzuwenden, wo sich Wasser ansammeln kann (Bäder, Duschen).